

## ELO 1517L

### Categoria

Prodotti

---

### Adatto a



### Caratteristiche in evidenza

- Design robusto progettato per la massima resistenza
  - Dimensioni 19,8 x 35,8 x 12,5 cm
  - Display retroilluminato LED per bassi consumi
  - Tecnologia Accutouch per resistere a liquidi, sporco e polvere
  - Interfaccia USB e RS232
- 

## Caratteristiche tecniche

Il monitor touchscreen Elo 1517L è progettato per resistere all'utilizzo intensivo grazie al robusto design. Il suo aspetto elegante, sottile e moderno, abbinato a un set di funzionalità lo rende la soluzione ideale per le esigenze commerciali.

<b>Produttore:</b>	Elo Touch Solution
<b>Colore:</b>	Bianco / Nero
<b>Monitor:</b>	15" con tecnologia AccuTouch® per resistere a liquidi, sporco e polvere
<b>Spessore monitor:</b>	43mm

---

<b>Risoluzioni supportate:</b>	1024x768 @ 60Hz, 75Hz 640 x 480 @ 60Hz, 75Hz 720 x 400 @ 70Hz 800 x 600 @ 56Hz, 60Hz, 75Hz 1024 x 768 @ 60Hz, 75Hz
<b>Formato:</b>	4:3
<b>Colori:</b>	16.2 milioni
<b>Luminosità:</b>	240 nits
<b>Tempo di risposta:</b>	800:1
<b>Formato input video:</b>	VGA analogica su connettore DB-15 femmina
<b>Frequenza input video:</b>	Orizzontale: 31.5-60 Khz Verticale: 56-75 Hz
<b>Interfaccia Touch screen:</b>	USB e Seriale (RS232)
<b>Voltaggio input:</b>	AC: 100-240 VAC, 50/60 Hz; DC: +12 VDC ±5% (alimentatore AC-DC opzionale)
<b>Connettori input:</b>	AC: IEC 60320 C6 / DC: Coaxial power jack (2.0 mm pin diameter, 6.4 mm barrel diameter)
<b>Adattatore input:</b>	100-240VAC, 50/60Hz
<b>Consumo:</b>	ON: 12W SLEEP: 1.0W OFF: 0.8W
<b>Interruttori menu:</b>	parte inferiore: Menu, up, down, select
<b>Lingue:</b>	Inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato
<b>Dimensioni monitor con stand:</b>	358mm x 197mm x 319mm
<b>Peso:</b>	4,3 kg
<b>Temperatura operativa:</b>	da 0°C a 40°C
<b>Temperatura di stoccaggio:</b>	-20°C / 60°C
<b>MTBF:</b>	fino a 50.000 ore

## Gallery

