

P2200 j1900

Categoria

PC-POS

Adatto a



Caratteristiche in evidenza

- Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processore / Tecnologia Fanless
 - Supporta Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT, Linux
 - Massima precisione del tocco grazie al display LED true flat "15 multi-touch
 - Accesso immediato al disco e alle porte di comunicazione
 - Memoria DDR3-1066MHz SO-DIMM, 1 slot default 4GB (esp.a 8GB)
 - Disponibile in versione Wide con display da "19,5
-

Caratteristiche tecniche

Display da 15" o 19,5", processore Intel®, Windows. Alte prestazioni, minimo ingombro.

Produttore: Axon Microlec - Ap.esse Spa

Processore: Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processore / Tecnologia Fanless

Chipset:	Intel® Bay Trail
Storage:	SATA 2 (3Gb/s) 2.5" SSD 64GB
Memoria:	DDR3-1066MHz SO-DIMM, 1 slot default 4GB (esp.a 8GB)
Scheda video:	Integrata Intel® Engine
Scheda audio:	Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio
Speaker:	-
Pannello:	LED retroilluminato da "15 oppure "19,5
Contrasto / Luminosità:	300cd/mq
Risoluzione massima:	1024 x 768
Touch screen:	Projective Capacitive Touch con interfaccia USB
Video:	1x VGA (con alimentazione in uscita)
USB:	6x (Rear 2, Back 4/USB 2.0 x 6 Porte) 3x (Riservate per Lettore MSR/SCR/I-Button, Touch Controller,Camera), RJ45
RS232:	(COM 1 con 5V/12V alimentazione in uscita su pin 9) (COM 2 ~3 RJ-45, Full Signal) (COM4 RJ-11, TX/RX, 12V in uscita, riservata per CDP) (COM5 riservata per cassetto portasoldi) (COM6 RJ-45, TX/RX, 5V in uscita, riservata per MSR)
Ethernet:	1x Gigabit Ethernet, RJ-45
Audio:	1x Line-out
Power DC-IN:	1 (connettore 4 pin)
Alimentatore:	Esterno da 12V, 5A
Sistemi operativi supportati:	Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT, Linux
Temperatura di operatività:	0° ~ 60°C a 10% ~ 90% di umidità
Temperatura di stoccaggio:	-20° ~ 80°C a 10% ~ 90% di umidità
Colori disponibili:	Grigio Antracite / Bianco
Dimensioni:	364 x 333 x 210 (mm) (W x H x D)
Peso netto:	5,3 Kg

Gallery

