

EDOPLUS RT

Categoria

Registratore Telematico

Adatto a



Retail



Ristorazione



Caratteristiche in evidenza

- Doppio display LCD
 - Processore ARM 32 bit
 - Ethernet, USB, RJ11, RS232
 - fino a 50.000 articoli con barcode EAN e descrizione PLU
 - Design elegante e compatto
 - Tastiera integrata meccanica retroilluminata 40 tasti programmabili
 - Disponibile nei colori nero o bianco
-

Caratteristiche tecniche

Il registratore di cassa EDOPLUS RT offre elevate performance di velocità e affidabilità.

Il doppio display LCD grande e luminoso facilita la lettura dei dati sia per l'operatore che per il cliente.

Il potente processore ARM a 32 bit e l'ampio set di porte di collegamento (Ethernet, USB, RJ11, RS232) permettono di svolgere in tutta velocità e sicurezza le attività di gestione della fattura e la chiusura giornaliera diretta con invio dei corrispettivi fiscali, oltre a garantire un rapido accesso all'archivio e ai dati dei clienti e consentono la memorizzazione e gestione di 50.000 articoli con barcode EAN e descrizione (PLU).

Produttore: Axon Microlec - Ap.esse Spa

Processore: Advanced CPU ARM 32 bit

Reparti:	fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
PLU:	50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)
DGFE:	Giornale di Fondo elettronico tipo SD-HC di lunga durata
Clienti:	fino a 2000 clienti in memoria
Pagamenti:	10 modalità di gestione pagamento
Sconti e Maggiorazioni:	10 funzioni preimpostate
Aliquote IVA:	5
Statistiche e Report:	reparti, gruppo di reparti, IVA, articoli, pagamenti, sconti, maggiorazioni, dati trasmissione telematica
Loghi grafici:	fino a 9, in testa e coda scontrino
Tipo stampa:	Grafica su carta termica ad alta definizione
Velocità di stampa:	200 mm/sec
Larghezza di stampa:	57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
Taglierina:	Manuale
Carimeccamento carta:	Automatico con tecnologia Super Easy Load
Sensore fine carta:	Assenza carta con segnalazione su display
Durata testina:	100 milioni di impulsi o 100km di stampa
Specifiche rotolo:	57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza
Display operatore:	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Display cliente:	LCD retroilluminato integrato 2x16 caratteri
Tastiera:	Tastiera meccanica integrata con 40 tasti programmabili Illuminazione LED con luminosità regolabile
Durata tastiera:	50 milioni di battute
USB:	2x (1 riservata per operazioni di manutenzione - 1 per collegamento PC)
Seriali:	2 per collegamento PC, Scanner o Torretta LCD (opzionale)
Ethernet:	1 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Cassetto:	1 x RJ11 (12 VDC)
Alimentatore:	AC 100-240V 50/60 Hz DC +12V, 4A
Dimensioni:	189 x 124 x 316 mm (L x P x H)
Peso:	1,3 Kg
Temperatura operativa:	0°/ +45°C Umidità 10%/90% non cond.
Temperatura stoccaggio:	-20°/ +60°C

Prodotto omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gallery

