

TIKE II F RT

Categoria

Stampanti fiscali

Adatto a



Caratteristiche in evidenza

- Larghezza carta 80/82.5mm
 - Diametro rotolo carta max. 90mm
 - Velocità di stampa: 250mm/sec
 - RS232 + ETHERNET + Cassetto + Display
 - Autocutter 1.000.000 tagli
 - Testina di stampa: 200km
 - Montaggio verticale
 - Giornale elettronico su SD
 - Report fiscali, finanziari, statistici e storici
 - Driver Windows, OPOS, JavaPOS, POS.net
 - Predisposto a collegamento a terminale EFT/POS per pagamenti elettronici (bancomat, carte di credito)
-

Caratteristiche tecniche

Sfruttando le più moderne tecnologie IT come il processore, TIKE II F RT offre al mercato un prodotto

all'apice delle prestazioni, come velocità di stampa 250mm/sec e stampa di coupon grafici senza limitazioni! Coniuga potenza, tecnologia e massima affidabilità, anche grazie all'autocutter che garantisce 2.000.000 di tagli.

I protocolli di comunicazione e i drivers disponibili la rendono immediatamente compatibile e pronta per stampare con ogni applicativodi mercato (plug and play).

Produttore:	Custom Spa
Processore:	266 Mhz
Giornale elettronico:	Multimediacard e/o SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli)
Mass Storage:	Memorie interne e DGFE su standard USB Mass Storage Protocol oppure standard FTP
Tastiera:	Esterna alfanumerica a 35 o 60 tasti personalizzabili
Display	Esterno bifacciale LCD 2x20 caratteri
Larghezza carta:	80mm
Velocità di stampa:	250mm/sec
Interfacce:	Due porte seriali RS232, una porta USB o ETH, una porta PS/2
Reparti:	100 reparti programmabili
Gruppi reparti:	per statistiche aggregate
Articoli:	Fino a 50.000 articoli in memoria interna con codice a barre e gestione prodotti a prezzo variabile
Clienti:	300 clienti a credito
Forme di pagamento:	30 forme di pagamento personalizzabili
Modificatori di vendita:	8 modificatori
Aliquote IVA:	10
Report:	Fiscali, finanziari, statistici e storici
Grafica:	Fino a 6 MB per loghi grafici (altezza libera x max. 640 dots)
Loghi grafici:	in testa e coda scontrino, Coupon grafico e promozionale
Protocolli:	CUSTOM e XON/XOFF
Driver:	Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net
Dimensioni:	209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)
Risoluzione	203dpi (8 dots/mm)
Dimensione rotolo:	max Ø 90mm
Assorbimento medio:	1 A (12,5% printing rate)
Peso:	2,3 Kg (senza rotolo carta)
Alimentazione:	24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna)
MTBF:	11.000 ore (scheda elettronica)

Prodotto omologato per la trasmissione telematica dei corrispettivi.