

Epson TM-T70II

Categoria

Stampanti non fiscali

Adatto a



GDO



Retail



Ristorazione



Caratteristiche in evidenza

- Comandi frontali: Caricamento carta frontale
- Alta velocità di stampa: Fino a 250 mm al secondo
- Ingombro minimo: Installabile sotto la maggior parte dei banconi
- Stampa in scala di grigi: Aggiunta di loghi e immagini alle stampe

Caratteristiche tecniche

Grazie a una combinazione di elevata velocità di stampa, estrema affidabilità e funzionamento a basso consumo, Epson TM-T70II è uno strumento adatto per qualsiasi tipo di attività commerciale. E' di facile utilizzo e ha una larghezza di stampa di 80 mm.

Produttore:	Epson Spa
Metodo di stampa :	Stampa termica
Velocità stampa:	250 mm/sec
Set caratteri di stampa:	ANK
Capacità colonna scontrini:	Sub pocket: 80 mm, 56 / 42
Dimensione carattere:	0,99 mm (P) x 2,4 mm (A) / 1,41 mm (P) x 3,39 mm (A)
Set caratteri:	95 alfanumerici, 18 internazionali, Grafica 128 x 43

Caratteri per pollice:	20 cpi / 15 cpi
Densità di punti:	180 dpi x 180 dpi
Stampa a colori:	Nero
Caratteri di stampa:	Testo (incluso il simbolo dell'Euro), Grafica, Codice a barre
Tipo di carta:	Scontrini
Formato carta in rotolo:	79,50 ± 0,50 (P) mm x dia 83,00 mm
Interfacce:	USB 2.0 tipo B, RS-232 (opzionale), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T) (opzionale), Apertura comandata del cassetto, Alimentazione USB (opzionale), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opzionale), Bluetooth (opzionale)
Buffer dati:	4 KB oppure 45 byte
Alimentazione elettrica:	PS-180 e cavo CA EURO, PS-180 e cavo CA Regno Unito
Consumo elettrico:	in standby: 0,1 A, Medio: 2 A
Tensione di esercizio:	24 V
Dimensioni:	125 x 194 x 114 mm (LxPxA)
Peso:	1,7 kg
Colore:	Epson Dark Grey / Epson Cool White
Installazione:	orizzontale, verticale, verticale con supporto montaggio a parete
Connettori interfaccia:	Funzione D.K.D.
Livello di rumore:	In funzionamento: 55 dB (A)
Umidità:	Funzionamento 10% - 90%, Archiviazione 10% - 90%
Temperatura:	Funzionamento 5° C - 45° C, Archiviazione -10° C - 50° C
Affidabilità:	65.000.000 MCBF (righe), 360.000 MTBF (ore)
Durata taglierina automatica:	1.700.000 Tagli
Durata testina di stampa	120 km - 120.000.000 implusi
Taglierina:	Taglio parziale
Sensori:	Sensore copertura rotolo di carta aperta, Sensore di fine carta, Sensore di quasi fine carta