

TIKE II NF ETH

Categoria

Stampanti non fiscali

Adatto a



Caratteristiche in evidenza

- Stampante per scontrini, comande, ricevute e/o fatture
- Ethernet
- Velocità stampa 250mm/sec
- Stampa loghi e coupon grafici ad alta qualità
- Stampa barcode UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, QRCODE
- Larghezza carta: 80/82.5mm
- Grammatatura carta: 58-90 g/m²
- Alta autonomia: diametro carta 90mm
- Testina di stampa lunga durata (200Km carta stampata)
- Autocutter 1.000.000 tagli
- Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm (A)

Caratteristiche tecniche

TIKE II NF ETH è la stampante termica con interfaccia Ethernet ideale per la stampa di comande, scontrini di cortesia e ricevute fiscali ideata appositamente per il mercato GDO, Retail e Hospitality.

Rappresenta la soluzione perfetta all'interno del punto vendita grazie al suo design compatto e attraente, alla sua robustezza, all'estrema facilità di connessione e alla possibilità di montaggio sia in posizione verticale che orizzontale.

Produttore:	Custom Spa
Metodo di stampa:	Stampa termica
Risoluzione:	203dpi (8dots / mm)
Velocità di stampa:	Alta qualità 125, Normale 200, Alta velocità 250
Set caratteri:	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formati di stampa:	Normale, Altezza e larghezza da 1x a8x, espanso, inverso, sottolineato, sript
Direzione di stampa:	Dritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta:	80mm/82.5mm
Spessore carta:	65 pm
Dimensione rotolo:	max Ø 90mm
I/O:	Ethernet
Buffer di dati:	20 kbytes
Memoria Flash:	512 KB
Memoria grafica:	2 loghi da 608x862 dots
Drivers:	Win 2k, XP, Vista, 7 ; Linux; Opos; JavaPOS
Alimentazione:	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
Funzioni DKD:	1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF:	360.000 ore (scheda elettronica)
Dimensioni:	140x152x209mm (LxAxP)
Peso:	2,3 kg