

Tp 801

Categoria

Stampanti non fiscali

Adatto a



Ristorazione



Caratteristiche in evidenza

- Design compatto ed ergonomico ideale per qualsiasi ambiente di lavoro
 - Taglierina robusta che permette un taglio totale o parziale
 - Movimento con cinghia di trasmissione per un basso rumore di stampa
 - Sensore carta e cover
 - I/O: USB, RS-232 ed Ethernet
 - Disponibile versione con Bluetooth e Wi-fi
 - Rotolo 80mm
-

Caratteristiche tecniche

La stampante termica TP801 presenta una velocità di stampa al top della sua categoria (fino a 300 mm/sec).

Grazie al design compatto, alla robusta taglierina e alla meccanica super silenziosa è il prodotto ideale per tutte quelle realtà che richiedono il massimo dell'operatività e della discrezione in spazi ridotti.

Semplice da usare grazie al caricamento carta frontale facilitato e agli indicatori LED multicolore che favoriscono l'immediato riconoscimento dei messaggi agevolando al massimo le operazioni di gestione.

Le tre interfacce di collegamento di serie, Ethernet, USB e RS232, sono integrabili con un modulo WiFi o Bluetooth opzionale per garantire il massimo della connettività anche senza fili.

Produttore:	Axon Microlec - Ap.esse Spa
Metodo di stampa:	Termica diretta
Velocità di stampa:	300 mm/sec
DPI:	203
Largezza di stampa:	48mm, 72mm
Movimento:	Cinghia di trasmissione per basso rumore di stampa
Font A:	(12x24) 42 colonne
Font B:	(9x17) 56 colonne
Font C:	(9x24) 56 colonne
Tipo carta:	Termica
Diametro Rotolo	80mm
TPH Vita:	150 Km
MCBF:	60.000.000 linee
Caratteri alfanumerici:	95
Alimentazione:	24 Vdc \pm 10% (alimentatore esterno)
Funzioni DKD:	1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF:	360.000 ore (scheda elettronica)
Estensione grafica:	128 x 35 pagina
Barcode:	1D: Coda Bar, Code 39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E 2D: PDF417, QR Code
Emulazione:	ESC/POS command compatible
Driver:	XP, Win 7, Win 8, Win10, POS Ready, Linux, OPOS
Interfacce disponibili:	Combo Ethernet +USB+Seriale (opzionali Wi-Fi, Bluetooth)
Colore:	Nero opaco
Vita taglierina:	1.500.000 tagli
Metodo taglio:	Taglio parziale o totale
Temperatura Operativa:	0°C \div +40°C (Umidità 20% \div 85% non cond.)
Temperatura stoccaggio:	-20-70° C
Dimensioni:	190 x 127 x 126 mm
Peso:	1,58 kg